

NORBOND® 

Catálogo de adesivos
acrílicos **NORBOND®**
para

ACM PARA
COMUNICAÇÃO
VISUAL

ACM PARA
COMUNICAÇÃO VISUAL


SAINT-GOBAIN

ACM PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

NORBOND.

2163F

Fixação Segura e Durável para sua Fachada de ACM

A **Norbond® 2163F** possui um adesivo acrílico, multicamada branco de 1.6mm de espessura, com excelente propriedade de adesão, ótima conformabilidade e longa durabilidade.

Foi desenvolvida com alta resistência a intempéries (UV, umidade e altas temperaturas), excelente performance na tração (T-Block), cisalhamento dinâmico (Shear Dinâmico), além de permitir uma aplicação fácil e rápida, otimizando o tempo de trabalho e proporcionando projetos mais seguros, eficientes e duradouros.


APLICAÇÕES:

- Fixação de revestimentos arquitetônicos de ACM em fachadas de até 3 pavimentos.



Adesão

Resistente à altas temperaturas



Aplicação

Fachadas com até 3 pavimentos de altura



Performance

T-Block e Shear Dinâmico




Resistência

UV, umidade e alta temperatura



Excelência

Conformabilidade e alongamento



ACM PARA COMUNICAÇÃO VISUAL

NORBOND.

FA1600

Rápida Adesão e Performance Premium

A **Norbond® FA1600** é um adesivo acrílico multicamada branco, com espessura de 1.6mm, que se destaca pela ótima viscoelasticidade e pela eficiente adesão inicial em superfícies de média energia.

Seu adesivo acrílico modificado atinge 80% da adesão em apenas 20 minutos, permitindo uma fixação mais rápida, aumentando a produtividade no processo de aplicação. Essa rapidez na adesão otimiza o tempo de trabalho. Além dessas vantagens, ela oferece ótima conformabilidade e alongamento, resistência a intempéries (raios UV e umidade) e excelente performance em T-Block e cisalhamento, reforçando sua confiabilidade mesmo em condições exigentes.

APLICAÇÕES:

- Fachadas de ACM de até 3 pavimentos, onde a adesão inicial do adesivo é muito importante.

NORBOND.

FA2000 E FA2400

Resistência e Alta Performance Estrutural

A **Norbond® FA2000** e **FA2400** são adesivos acrílicos multicamada branco que oferecem excelente propriedade de adesão em fachadas de ACM com painéis maiores, acima do terceiro pavimento.

Disponíveis nas espessuras de 2.0mm e 2.4mm, são indicadas para fachadas maiores devido à sua maior rigidez, garantindo longa durabilidade e alta resistência a intempéries, como raios UV, umidade e altas temperaturas.

Também se destacam por sua resistência ao cisalhamento, proporcionando colagens mais seguras e confiáveis que torna sua aplicação ideal para projetos que necessitem de alta performance, estabilidade e precisão na fixação.

APLICAÇÕES:

- Para fixação de revestimentos arquitetônicos e fachadas de ACM, onde são necessários painéis maiores ou acima de 3 pavimentos.



MULTICAMADA
BRANCA

ESPESSURA
1.6MM



MULTICAMADA
BRANCA

ESPESSURAS
2.0MM E 2.4MM

Para mais informações
ACESSE:

